

DIE KOTE 4231

Desmoldeante base solvente para la fundición de zinc

DESCRIPCION

DIE KOTE 4231 es un desmoldeante base disolvente formulado con materias primas sintéticas específicas para la fundición de Zinc y sus aleaciones en máquinas de cámara caliente.

La química natural de su fase activa asegura un excelente nivel de limpieza reduciendo notablemente los problemas de residuos carbonosos en los moldes.

Por esta razón **DIE KOTE 4231** es particularmente recomendado para procesos productivos de alta velocidad.

CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS

ENSAYO	VALOR TIPICO	METODICA ENSAYO
Aspecto	Líquido incoloro	HI-101
Densidad 25°C	0,770 Kg/l	ASTM D-1298
Punto Inflamación	> 62° C	ASTM D-92

HI = Test desarrollado por Houghton Ibérica

APLICACIONES

Gracias al empleo de disolventes de calidad es posible obtener muy buenas propiedades de limpieza y garantiza un buen desmoldeo incluso en los puntos mas críticos de los moldes.

- Asegura un excelente desmoldeo.
- Garantiza alto acabado superficial.
- Asegura una notable limpieza de moldes.
- Permite tratamientos superficiales posteriores

ALMACENAMIENTO

Como medida de seguridad se recomienda mantener los bidones almacenados bajo cubierto, para impedir su posible contaminación con agua en caso de lluvia, circunstancia que inutilizaría el empleo del producto en correctas condiciones.

Del mismo modo el producto debe de protegerse de posibles heladas, y no almacenar por mas de cuatro meses.

MODO DE EMPLEO

DIE KOTE 4231 puede ser utilizado tanto en sistemas centralizados automáticos de spray como en sistemas manuales.

SUMINISTRO

El producto **DIE KOTE 4231** se suministra habitualmente en bidones de 150 Kg. , y contenedores de 750 Kg.

* Con licencia de HOUGHTON INTERNATIONAL INC.

Nº edición: 2

Fecha revisión: 01/11-J.C.R.

La información contenida en esta Noticia Técnica es, en lo que respecta a nuestros conocimientos, correcta. Dado que el uso final del producto está fuera de nuestra supervisión, no nos hacemos responsables de su empleo indebido. Los valores aquí presentes son datos promedios y cualquier diferencia es debida al margen de especificación propio del proceso de fabricación.

HOUGHTON IBERICA, S.A.
P.I. Can Salvatella - Avda. Arraona, 73-79
08210 Barberà del Vallès BARCELONA
Tel. +34 93 718 85 00
Fax +34 93 718 93 00
info@houghton-ib.com



HOUGHTON™
Fluid Partnerships Making a World of Difference