

AKROS TURBO 15W-40 Cod. 2255

DESCRIPCIÓN

Aceite de motor para maquinaria agrícola y tractores de alto rendimiento con motores turbo o aspirados de todos los tipos y niveles de potencia.

CARACTERÍSTICAS

Aceite de motor especialmente formulado para garantizar la completa protección de los tractores y otras máquinas agrícolas empleadas en condiciones extremas. Además de las funciones básicas de los aceites de motor AKROS, AKROS TURBO ofrece las siguientes ventajas:

* Alta protección frente al desgaste provocado por el uso de la máquina con grandes cargas y una baja tasa de RPM. * Muy buena protección frente a los depósitos (lodos y otras sustancias contaminantes) originados por las altas temperaturas de funcionamiento del motor. * Excelente protección frente a los productos ácidos derivados de la combustión de gasóleos con un alto contenido de azufre. * Arranque en frío sin problemas, y alta presión constante del circuito de lubricación en todo tipo de condiciones de funcionamiento.

Éstas son las principales características de la fórmula, estudiada especialmente para los motores sobrealimentados, en los que la temperatura de funcionamiento y las cargas mecánicas resultantes del alto nivel de potencia específica exigen al lubricante u



CONSEJO SOBRE USO

SAE 15W-40 permite el arranque en frío sin problemas en el siguiente rango de temperaturas: -15°C a +40°C.
CAMBIO DE ACEITE: según las instrucciones del fabricante.

DATOS TECNICOS

SAE 15W-40, SDGF OM-1991, ACEA E7/E5/E3,
API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF, MB-Approval 228.3

CUMMINS CES 20078/20077/20076/20072/20071,
CATERPILLAR ECF-1, GLOBAL DHD-1, MAN M3275,
VOLVO VDS-3, RENAULT RVI RLD-2 Performance,
MACK EO-M Plus