



PETRONAS

DATOS TECNICOS
AKROS TURBO 15W-40
CÓDIGO DE PRODUCTOS: 2255

USO

Aceite de motor para tractores y maquinaria agricola de alto rendimiento y con motores turbo o sobrealimentados de cualquier tipo y potencia.

ESPECIFICACIONES

SAE 15W-40, ACEA E7/E5/E3, API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF, GLOBAL DHD-1,
CAT ECF-1 Performance, CUMMINS CES 20078/20077/20076/20072/20071 Performance,
MACK EO-M Plus Performance, Nivel MAN M3275
, NIVEL MB 228.3
,
RENAULT RVI RLD-2 Performance, VOLVO VDS-3 PERFORMANCE

ANÁLISIS

ANÁLISIS	MÉTODO	UNIDADES DE MEDIDA	VALOR TÍPICO
APARIENCIA	VISUAL	--	B. & C.
DENSIDAD A 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,890
VISCOSIDAD A 100°C	ASTM D 445	cSt	14,8
INDICE DE VISCOSIDAD	ASTM D 2270	--	140
Pto. DE INFLAMACIÓN	ASTM D 92	°C	220
T.B.N.	ASTM D 2896	mg KOH/g	11
Pto. DE CONGELACIÓN	ASTM D 97	°C	<- 27
ESPUMA A 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACES/0

Los valores citados no son específicos y están sujetos a tolerancias normales de producción.