

# Información de Producto

## PETRONAS Gama Catoil

**Descripción** Lubricante especialmente desarrollado para transmisiones, frenos húmedos y mandos finales de maquinaria industrial y agrícola.

**Aplicación**

- Cajas de cambio, transmisiones manuales y cabrestantes.
- Reductores diferenciales de la caja de mandos final.
- Cáster de engranajes.

**Especificaciones**

- CAT TO-4
- Allison C-4
- KOMATSU KES 07.868.1
- ZF TE-ML-03C / TE-ML-07F

**Propiedades**

- Reduce el desgaste de los engranajes.
- Control de la fricción mejorado.
- Alarga la vida de las transmisiones y los frenos.
- Menor ruido en los frenos y reducción de vibraciones.
- Excelente fluidez a bajas temperaturas.
- Excelente estabilidad frente a la oxidación y control de lodos que amplían los intervalos de cambio.
- Excelente estabilidad al cizallamiento.
- Máxima protección frente a la formación de espuma.

### Propiedades Típicas:

SAE	10W	30	50
Densidad a 15°C	0.881	0.893	0.901
Viscosidad a 40°C / cSt	40	100	207
Viscosidad a 100°C / cSt	6.2	11.2	17.9
Viscosidad a -25°C /cP	-	<150000	-
Punto de inflamación °C	220	240	250
Punto de fluidez °C	-27	-30	-15
TBN mg KOH/g	8.0	8.0	8.0
Color	2.5	3.0	4.5

Todos los datos técnicos se proporcionan únicamente como referencia.

01-2015