CL. ISAAC PERAL nº 1, POLIGONO INDUSTRIAL CAN CASTELLS
08420 CANOVELLES – BARCELONA, ESPAÑA
TEL: +34 93 8499999* TELEFAX: +34 93 8466821
TELEFAX DPTO. TECNICO: +34 93 8466917

INFORMACIÓN TÉCNICA

GEAR NT 320

DESCRIPCIÓN

Aceites parafínicos medicinales dotados con la aditivación adecuada a fin de conferirles las propiedades técnicas exigidas por la industria alimentaria.

DATOS TÉCNICOS

		NT-320
Viscosidad 40ºC, cSt	ASTM D-445	289 - 350
Viscosidad ISO VG	ISO STD 3448	320
Punto de Inflamación, ºC	ASTM D-92	> 240
Corrosión Cu, máx.	ASTM D-130	1b
Espuma Seq. I	ASTM D-892	50 - 0
Escalón FZG	DIN 51354	12

APLICACIONES

Lubricación de engranajes industriales en cárter o al descubierto por baño, inyección, circulación, goteo, etc.
Cojinetes y rodamientos por sistemas de lubricación en baño, circulación o inyección de aceite.

SEGURIDAD

Dichos productos han sido elaborados siguiendo la norma 21 CFR FDA/USDA clasificación H1, lo cual los hace idóneos para su utilización en industrias alimentarias.
NSF número de registro GEAR NT 320: 135770.

Rev. : 271211
Cod.: 5426

La información contenida en este Boletín Técnico es correcta de acuerdo con los ensayos sobre producto nuevo y aplicaciones específicas. PETRONAS LUBRICANTS SPAIN S.L. se reserva el derecho de variar alguna característica o especificación del producto, garantizando siempre los rendimientos indicados. PETRONAS LUBRICANTS SPAIN S.L. no se responsabiliza del mal uso o uso inadecuado del producto.