

DATOS TECNICOS
HIDROBAK NT-46
CÓDIGO DE PRODUCTOS: 5149

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aceites parafínicos con aditivos atóxicos con el fin de dotar de las especificaciones técnicas requeridas a los lubricantes destinados a ser usados en los sistemas hidráulicos y en los compresores dentro de la industria alimentaria.

ESPECIFICACIONES

ISO VG 46, DIN 51525, DIN 51524 TEIL 2 = HLP

ANÁLISIS

ANÁLISIS	MÉTODO	UNIDADES DE MEDIDA	VALOR TÍPICO
VISCOSIDAD A 40°C	ASTM D 445	cSt	41.4 - 50.6
INDICE DE VISCOSIDAD	ASTM D 2270	--	>90
Pto. DE CONGELACIÓN	ASTM D 97	°C	- 14
Pto. DE INFLAMACIÓN	ASTM D 92	°C	> 200
ESPUMA A 24°C	ASTM D 892	cc/s	50 - 0
CORROSIÓN DE COBRE (3h/100°C)	ASTM D 130	--	1A

Las cifras citadas no son específicos y están sujetos a tolerancias normales de producción.

USO

Fluido para circuitos hidráulicos de alta resistencia, también puede ser utilizado en compresores de acuerdo con la viscosidad requerida.

NOTA

Este producto cumple la categoría NSF H1 (producto aceptado en caso de posible contacto accidental con la comida)