

TUTELA TRANSMISSION W90 M-DA Cod. 1452

DESCRIPCIÓN

Líquido para ejes para cualquier aplicación en el vehículo. Es apto para diferenciales con engranajes hipoides y cajas de dirección, donde se requiere lubricación con presión extrema (EP).

CARACTERÍSTICAS

- | Excelentes propiedades de presión extrema para permitir una protección óptima incluso en condiciones extremas (arranque, aceleración, etc.) y de alta carga con bajas revoluciones.
- | Excelentes propiedades antidesgaste para unos componentes de transmisión más duraderos (engranajes, cojinetes, ejes, selectores, etc.).
- | Buenas características antiespumantes y desemulsionantes para garantizar una lubricación constante y la máxima eliminación del calor .
- | Elevado índice de viscosidad para optimizar la fluidez en todas las condiciones de temperatura operativa.



CONSEJO SOBRE USO

TUTELA W90 M-DA está disponible en el grado SAE 80W-90 para usar durante todo el año. Sustitución según lo indicado por el fabricante.

RECOMENDADO POR

Fiat Group Automobiles, Iveco,

DATOS TECNICOS

SAE 80W-90, API GL 5,
IVECO 18-1805 CLASE RAM1, REF. CONTRACTUAL TÉCNICA N°I009.G87

FIAT 9.55550, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 17B,
ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A, MIL-L-2105 D