TUTELA CAR MATRYX Cod. 1492

DESCRIPCIÓN

Lubricante multigrado de base sintética para la transmisión mecánica de vehículos, especialmente para aplicaciones en las que se requieren lubricantes con elevada estabilidad térmica.

CARACTERÍSTICAS

La particular tecnología de aditivos de Tutela Car Matryx, combinada con el uso de bases sintéticas, garantiza una elevada protección contra la formación de incrustaciones, también a temperaturas operativas especialmente duras. El resultado es:

- Excelentes propiedades antidesgaste para una protección óptima de las piezas mecánicas en todas las condiciones de lubricación y una vida útil de los componentes más larga.
- Grado de viscosidad especialmente previsto para optimizar el manejo de la caja de cambios también a bajas temperaturas
- Al atenuarse la fricción interna del sistema, es posible reducir el consumo de combustible.
- Compatible con los materiales utilizados en los sellados.

Tutela Car Matryx supera los requisitos de calidad de los principales fabricantes europeos y, por lo tanto, puede utilizarse en vehículos de todas las marcas, tipos y potencia nominal.

CONSEJO SOBRE USO

Tutela Car Matryx supera las especificaciones de calidad de los principales fabricantes europeos y, por lo tanto, puede utilizarse en vehículos de todas las marcas, tipos y potencia.

RECOMENDADO POR

Fiat, Alfa Romeo, Lancia.

DATOS TECNICOS

SAE 75W-85, API GL 4,
FIAT 9.55550-MZ1 REF. CONTRACTUAL TÉCNICA N°F108.F02