TUTELA CAR TECHNYX Cod. 1474

DESCRIPCIÓN

Lubricante de base sintética multigrado para transmisiones mecánicas de vehículos, para uso en unidades de caja de cambios-diferencial, también equipado con par de engranaje hipoide y diferencial central (PTU).

CARACTERÍSTICAS

- Aditivos especiales presión elevada/antidesgaste para garantizar una óptima protección de los componentes de transmisión también bajo condiciones de lubricación límites (al iniciar la marcha, en el par de captación, etc.) y con una elevada carga a bajas rpm.
- Particularmente apto para cajas de cambios con tracción a las 4 ruedas .
- Excelente adhesión de la película lubricante para garantizar una protección óptima de las piezas mecánicas en todas las condiciones de lubricación, lo que evita el ruido de la caja de cambios.
- Gradación de la viscosidad con la intención específica de optimizar el manejo de la caja de cambios en todas las condiciones de temperatura operativas
- Producto que contribuye al ahorro de combustible ya que reduce las fricciones implicadas en el control de alta fricción en todas las circunstancias, reduciendo de este modo el consumo de combustible.
- Fórmula completamente sintética que garantiza unas excelentes propiedades de resistencia a la oxidación y la temperatura.
- Compatible con los materiales usados en los sellados.

TUTELA CAR TECHNYX supera las especificaciones de calidad de los principales fabricantes europeos y, por lo tanto, puede utilizarse en vehículos de todas las marcas, tipos y potencia.

CONSEJO SOBRE USO

Tutela Car Technyx posee el grado SAE 75W-85 para uso durante todo el año. Sustitución según las instrucciones del fabricante.

RECOMENDADO POR

Fiat, Lancia, Alfa Romeo.

DATOS TECNICOS

SAE 75W-85, API GL 4 PLUS,
FIAT 9.55550-MX3 REF. CONTRACTUAL TÉCNICA N°F010.B05