

# RUST VETO 232

Muy alta protección - protección anticorrosiva [ISO 6743-8 RD]

## DESCRIPCIÓN

RUST VETO 232 es un fluido basado en una mezcla de disolvente desaromatizado y aditivos de alto rendimiento cuidadosamente seleccionados que aseguran la protección en el interior durante un máximo de 36 meses y en el exterior durante varios meses.

RUST VETO 232 es un agente anticorrosivo hidrofugante de máxima calidad que produce una fina película grasienta que resiste al agrietamiento, neutraliza huellas dactilares y se puede retirar fácilmente si es necesario.

RUST VETO 232 es eficaz en metales féreos y no féreos y no contiene bario.

## APLICACIONES

RUST VETO 232 asegura una protección de larga duración y final, en :

- Componentes (semi) acabados para automóviles y máquinas, tales como válvulas, engranajes, árbol de levas, cárter, motor, fijaciones, sistema de frenos, componentes de precisión con superficies de acabado de alta calidad...
- Materiales y equipos durante el transporte marítimo en caso de embalaje adecuado.
- Materiales y equipos expuestos a condiciones hostiles, p. ej. entornos costeros y marítimos.
- Tubería de perforación y carcasa en el exterior en ubicaciones costeras.
- Estructuras de acero durante el funcionamiento o durante periodos de almacenamiento. Especialmente resistente al arrastre de refrigerantes alcalinos para rectificado, emulsiones de aceite solubles y ambientes de agua de lavado ácidos.

## PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

Aspecto	<i>beige opaco</i>
Densidad(g/cm <sup>3</sup> )	0,83
Punto de inflamación (°C) copa cerrada	60
Espesor de película (µm)	< 15

## BENEFICIOS

- Económico: secado rápido, aumenta la velocidad de producción.
- Seguro para el trabajador - Disolvente desaromatizado, sin metales pesados como bario
- Calidad - Neutraliza las huellas dactilares en caso de manipulación accidental con las manos desnudas
- Calidad - Excelente protección anticorrosiva, incluso en condiciones difíciles.
- Calidad - Película autorregeneradora sin agrietamiento ni descamación, resistente a la penetración de suciedad
- Calidad - Producto químico de alto rendimiento que mantiene a salvo su valor añadido.

## RECOMENDACIONES PARA EL USO

RUST VETO 232 se utiliza sin diluir en su estado de entrega. Recomendamos mezclar o agitar el producto antes del uso.

Para más información, sírvase consultar nuestro libro de recomendaciones o nuestra guía de selección.

## PRODUCTOS RELACIONADOS

El producto es compatible con toda la gama de productos de Houghton, especialmente con Houghto-Clean para el desengrase posterior en caso de necesidad, y la mayoría de nuestros fluidos para metalurgia (Hocut, Adrana, Macron, Cut-Max...)

Para más información, póngase en contacto con su representante local de Houghton.

## ALMACENAMIENTO

Consulte el apartado 7 de las Fichas de datos de seguridad para más información sobre el manejo y el almacenamiento, inclusive el tiempo de almacenamiento del producto. El producto debe almacenarse bajo cubierto en un lugar limpio, seco y protegido de las heladas. Salvo especificación contraria, la temperatura de almacenamiento recomendada suele ser de 5 °C a 25 °C. Utilice las existencias en el orden de entrega.

## SALUD Y SEGURIDAD

Están disponibles unas fichas de datos de seguridad conforme al reglamento (CE) n° 1907/2006 Anexo II cuando una sustancia o preparación cumple los criterios según las Directivas 67/548/CEE o 1999/45/CE.

FB/RC21/09/2012ES



Houghton Iberica S.A.  
Avda. Arraona, 73-79  
Pol. Ind. Can Salvatella-Torre Mateu  
08210 Barbera del Valles (Barcelona)  
España

Tel: +34-93-718-8500  
Fax: +34-93-718-9300  
<http://www.houghtonintl.com>

El presente documento contiene información basada en datos que consideramos correctos. No obstante, es posible que el producto no sea apto para todos los usos y entornos operativos. No existe ninguna garantía expresa o implícita.