

HOUGHTO-CLEAN 122

(Anteriormente HOUGHTO-CLEAN 2273)

Detergente neutro acuoso para el lavado por aspersión

DESCRIPCIÓN

HOUGHTO-CLEAN 122 es un desengrasante de baja alcalinidad para el lavado por aspersión de aleaciones de metales ligeros y de latón.

APLICACIONES

HOUGHTO-CLEAN 122 está formulado especialmente para la limpieza de aleaciones de metales ligeros y de latón. HOUGHTO-CLEAN 122 elimina aceites puros de baja viscosidad, aceites solubles y residuos generales del mecanizado y la fabricación de aleaciones de metales ligeros y de latón.

RECOMENDACIONES PARA EL USO

Temperatura = 45 - 70°C

Concentración = 0,5 - 5% v/v

A requerimiento se puede suministrar un método de prueba de valoración para la concentración.

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

Aspecto	Líquido amarillo
Gravedad específica	1,04
pH en uso	Típicamente 8
Factor refractométrico	3,4

BENEFICIOS

- Contiene inhibidores para evitar la decoloración de aleaciones de metales ligeros y de latón
- No deja manchas de álcali
- El bajo valor pH facilita la eliminación de la solución usada
- Muestra una buena resistencia a la formación de espuma

PRODUCTOS RELACIONADOS

Houghton es el líder del mercado en el desarrollo y suministro de fluidos para procesos de fabricación. La gama de detergentes industriales HOUGHTO-CLEAN ha sido desarrollada para complementar y trabajar de forma sinérgica con éstos y, en particular, con nuestros productos de mecanizado, deformación, temple y similares.

Para más información, póngase en contacto con su representante local de Houghton.

ALMACENAMIENTO

Consulte el apartado 7 de las Fichas de datos de seguridad para más información sobre el manejo y el almacenamiento, inclusive el tiempo de almacenamiento del producto. El producto debe almacenarse bajo cubierto en un lugar limpio, seco y protegido de las heladas. Salvo especificación contraria, la temperatura de almacenamiento recomendada suele ser de 5 °C a 40 °C. Utilice las existencias en el orden de entrega.

SALUD Y SEGURIDAD

Están disponibles unas fichas de datos de seguridad conforme al reglamento (CE) n° 1907/2006 Anexo II cuando una sustancia o preparación cumple los criterios según las Directivas 67/548/CEE o 1999/45/CE.

KP/MD 2012/10/02 ES



HOUGHTON™

Houghton Iberica S.A.
Avda. Arraona, 73-79
Pol. Ind. Can Salvatella-Torre Mateu
08210 Barbera del Valles (Barcelona)
España

Tel: +34-93-718-8500
Fax: +34-93-718-9300
<http://www.houghtonintl.com>

El presente documento contiene información basada en datos que consideramos correctos. No obstante, es posible que el producto no sea apto para todos los usos y entornos operativos. No existe ninguna garantía expresa o implícita.