Lubritec
Especialistes en lubricació industrial

Polígono industrial Santiga - Talleres 8, Nave 58
08210 Barberà del Vallès (Barcelona) - Tel. 93 719 11 13 - Fax 93 719 12 57
lubritec@lubritec.com - www.lubritec.com

Información Técnica

Lubriso Grease Food 2

GREASE NTO-2T

GRASA UNIVERSAL NO TÓXICA ESPECIAL PARA MAQUINARIA DE ALIMENTACIÓN

NSF
Nonfood Compounds Program Listed H1

DESCRIPCION

LUBRISO GREASE FOOD 2 debido a su selectiva composición proporciona un rendimiento muy superior a cualquier grasa convencional multiuso. Su principal característica de ser NO TOXICA permite su aplicación en sistemas y máquinas que estén en contacto directo o indirecto con alimentos o productos que requieran un especial cuidado a la contaminación.

PROPIEDADES

- Excelente resistencia a la oxidación y al envejecimiento.
- Buen comportamiento frente al desgaste y temperatura.
- Resistentes al agua
- Elevada adherencia
- Excelente bombeabilidad incluso a bajas temperaturas.
- Temperatura de trabajo de -10ºC a 150ºC.
- Racionalización, seguridad y limpieza de utilización.

CARACTERISTICAS	NORMAS	VALORES
COLOR		TRANSPARENTE
CONSISTENCIA NLGI		2
PUNTO DE GOTA (ºC)		NO TIENE
PENETRACIÓN a 25ºC	ASTM D-217	265-300
CARGA DE SOLDADURA		250
CORROSIÓN Cu -24H a 100ºC -1 MAX.	ASTM D-130 / ISO 2160	PASA

APLICACION

Rodamientos, engranajes, excéntricas, bombas, guías, y cualquier elemento de fricción en mecanismos de maquinaria de alimentación. Ej. Batidoras, mezcladoras, amasadoras, dosificadores, refinadoras, etc.

Cumple con normas FDA (Food and Drug Administration) 21 CFR178.3570 y con los requerimientos del NSF con clasificación H1 (registro nº 142996)

03/I-13

Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos se realiza según nuestro leal saber y entender, pero debe considerarse sólo como indicación sin compromiso, también por lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros; no exime al cliente del examen propio de los productos suministrados por nosotros con el fin de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos y confirmar que dispone de la última noticia técnica emitida. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos se llevan a cabo fuera del alcance de nuestras posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Si no obstante hubiera de considerarse alguna responsabilidad por parte nuestra, ésta se limitará para cualesquiera daños y perjuicios, al valor de la mercancía suministrada por nosotros y empleada por el cliente. Se sobreentiende que garantizamos la intachable calidad de nuestros productos de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro