VERKOPLUS 10w30 MSA

Características Típicas:

Densidad a 15ºC, g/cm³	0,871
Grado SAE de viscosidad	10w30
Viscosidad cinemática a 100ºC, ASTM D-445, mm²/s	11,9
Índice de viscosidad, ASTM D-2270	140
Viscosidad CCS a -25ºC, ASTM D-5293, cP	6600
Punto de congelación, ASTM D-97, ºC	-42
TBN, ASTM D-2896, mg KOH/g	10
Cenizas sulfatadas, ASTM D-874, %	<1,0

Aplicaciones:

Lubricante multigrado de tecnología semi-sintética y elevadas prestaciones, especialmente formulado para su utilización en los motores diesel pesado, flotas mixtas, vehículos comerciales ligeros, furgonetas y vehículos con aplicación agrícola y de construcción que cumplan las exigencias de la normativa EURO VI, V y anteriores.

VERKOPLUS 10w30 MSA es un lubricante de contenido medio en cenizas (MID SAPs), diseñado para vehículos con sistemas de tratamiento posterior como los Filtros de Partículas Diesel (DPF).

VERKOPLUS 10w30 MSA posee extraordinarias cualidades antidesgaste y antioxidantes, protege eficazmente contra la corrosión prolongando la vida útil del motor, permite la extensión de los intervalos de cambio y ofrece un alto nivel de protección y eliminación de depósitos que permite conservar el motor en un perfecto estado de funcionamiento. VERKOPLUS 10w30 MSA permite alcanzar ahorros de combustible de hasta un 1% frente aceites con viscosidades mayores.

Cumple, entre otros, los niveles de calidad: MB 228.31, ACEA E9, API CK-4, VOLVO VDS-4.5, MACK EO-S 4.5, RENAULT RLD-3, MTU Type 2.1, Detroit Diesel DDC93K222, CATERPILLAR ECF-3/2/1-a, CUMMINS CES 20086

VERKOL S.A.U. A QUAKER HOUGHTON COMPANY
Polígono Industrial Zalain 23 -31780 Bera (Navarra) SPAIN

Tfnos: +34 948 630811 - 948 630131
Fax: +34 948 630125 - 948 631404

e-mail: verkol@quakerhoughton.com
www.verkol.es