

GAMA DE LUBRICANTES SHELL SPIRAX

PARA EJES Y TRANSMISIONES



Gama Shell Spirax					
Aplicación	Producto	Reemplaza a*	Descripción	Envases	Aprobaciones/Cumple los requerimientos
Caja de Cambios Automáticas	Shell Spirax S5 DCT X	Nuevo	Lubricante premium para transmisiones de doble embrague (DCT) con embrague húmedo para múltiples OEM	20 litros 5 litros 1 litro	VW TL 521 82 (VW DQ 250, DQ 500 & DL382) (meets); Getrag 6DCT150 & 7DCT300; BMW PN 83 22 2 148 578, 83 22 2 148 579, 83 22 0 440 214, 83 22 2 147 477
	Shell Spirax S5 ATF X	Spirax S4 ATF HDX Spirax S2 ATF AX	Lubricante premium para transmisiones automáticas para múltiples OEM	209 litros 20 litros 1 litro	Ford Mercon V, Mercon (meets); GM Dexron, Dexron II & Dexron III; Allison C4; Aisin JWS 3309 (all); Jaso 1A, 2A-02; Toyota T III, T IV + Many more check TDS
	Shell Spirax S5 CVT X	Nuevo	Lubricante premium para transmisiones variables continuas (CVT) con cadena y correa para múltiples OEM	209 litros 20 litros 1 litro	VW/AUDI G052 516 A2 (meets); Nissan NS-2 & 3; Toyota CVTF-FE/ TC; Honda HCF-2; Subaru CVTF Lineartronic & High Torque CVT; Mitsubishi CVTF-J1 & J4; Jeep VTF; MB 236.20
	Shell Spirax S6 ATF X	Spirax S5 ATF X Spirax S4 ATF HDX	Lubricante premium de baja viscosidad para transmisiones automáticas para múltiples OEM	20 litros 1 litro	Ford Mercon LV, V, Mercon (Meets); GM Dexron VI; Allison C4; Aisin JWS 3309 (all); Jaso 1A LV; Toyota T-VI/W5 + Many more check TDS
Caja de Cambios Manual	Shell Spirax S6 GXME 75W-80	Spirax S4 G 75W-80; Spirax S3 G 80W; Spirax S2 G 80W-90	Lubricante premium con ahorro de combustible para transmisiones manuales	209 litros 20 litros	API Class GL-4; MAN 341 Z4, 341 E3; ZF TE-ML 01L, 02L, 16K
Coches Deportivos	Shell Spirax S5 ATE 75W-90	Spirax S4 AT 75W-90	Diseñado para cubrir los altos requerimientos de coches extremadamente cargados	20 litros	MB 236.26, Ferrari, Getrag, API GL4 GL5 MT1
Multiuso	Shell Spirax S2 ATF AX	—	Lubricante de alto rendimiento para transmisiones automáticas, sistemas de dirección y sistemas hidráulicos de varios componentes MAN, Voith y ZF	1000 litros 209 litros 20 litros 5 litros 1 litro	Ford Mercon; MB 236.6; ZF TE-ML: 03D, 04D, 09, 11A, 14A; Voith 55.6335, MAN: 339 TYP Z1, 339 TYP V1; Renk
	Shell Spirax S4 TXM	—	Lubricante Premium Universal para Transmisiones de Tractores (UTTO)	1000 litros 209 litros 20 litros 5 litros	MAT-3525; JDM-J20C; M1145; Volvo WB 101; API GL-4; SAE J 306 85W; MS 1207/1209/1210; Allison C-4
Alto Rendimiento	Shell Spirax S4 AT 75W-90	—	Lubricante de alto rendimiento API GL-4/GL-5 para cajas de cambio y ejes	209 litros 20 litros	API Class - GL-4, GL-5, MT-1
Vehículos Pesados	Shell Spirax S4 ATF HDX	—	Lubricante para transmisiones automáticas de vehículos pesados	1000 litros 209 litros 20 litros 1 litro	ZF TE-ML 03D, 04D, 14B, 16L, 17C; MAN 339/Z2, 339/V2; MB 236.9; Voith 55.6336.XX; Volvo 97341:39, Ford Mercon; GM Dexron III; Allison C4
	Shell Spirax S6 AXME 75W-90	Spirax S6 ADME 75W-90; Spirax S3 AM 80W-90	Lubricante de alto rendimiento con ahorro de combustible API GL-5 para ejes y aplicaciones premium	1000 litros 209 litros 20 litros	SAE J2360; Volvo 97312; MAN 342 S1, 341 GA-2; MERITOR 076-N, EXTND DRAIN; ZF TE-ML 05A, 12L, 16F, 17B, 19C, 21A; Meritor STO 2:0 G, 2:0 A FS; DAF; Mack GO-J; API GL-5, MT-1; MIL-PRF-2105E; Iveco 18-1805
	Shell Spirax S6 ATF A295	—	Lubricante para transmisiones automáticas de vehículos pesados con intervalos de cambio extendido, especialmente diseñado para superar los requerimientos de la especificación Allison TES-295	209 litros 20 litros	Allison TES-295 AN-121008, Allison TES-468 AN-121008; Former Dexron III Applications; Voith Diwa Transmission; ZF TE-ML 14A, 14B, 14C; MAN 339 Z3; MB 236.91; CAT AT-0
	Shell Spirax S6 AXME 75W-140	—	Lubricante de alto rendimiento con incremento del intervalo de cambio para ejes de Meritor y otros fabricantes	209 litros	Meritor STO 2:0A; API GL-5, MT-1
	Shell Spirax S6 ATF ZM	—	Lubricante para transmisiones automáticas de vehículos pesados con intervalos de cambio extendido, especialmente diseñado en colaboración con ZF como lubricante exclusivo para la última generación de transmisiones ZF Ecomat	209 litros	ZF TE-ML 04D, 14E, 16N, 16Q, 20F; MAN 339 Typ Z13 (ZF-Ecolife 240.000 - 120.000 km según la temperatura de trabajo), MAN 339 Type Z4 (ZF-Ecomat 150.000 km)
NUEVAS Transmisiones Mercedes-Benz	Shell Spirax S6 ATF 134M	Nuevo	Lubricante específicamente diseñado para las transmisiones NAG2 de Mercedes Benz (modelo 722.9/W7A, 700/NAG2). También se puede emplear en las cajas de 5 velocidades de MB (modelo 722.6/W5A)	20 litros 1 litro	MB-Approval 236.14. Es compatible cuando se requiera la especificación MB 236.12 y MB 236.10
	Shell Spirax S6 ATF 134ME	Nuevo	Lubricante formulado tanto para primer llenado como para postventa específico para transmisiones automáticas Mercedes Benz de 7 velocidades (NAG2FE+)	20 litros 1 litro	MB-Approval 236.15
	Shell Spirax S6 ATF D971	Nuevo	Lubricante diseñado para la última generación de transmisiones automáticas de 9 velocidades Mercedes Benz (9G-tronic)	20 litros 1 litro	MB-Approval 236.17

*El equipo técnico de Shell recomienda utilizar el buscador LubeMatch para mayor detalle de información sobre un vehículo concreto en www.shell.es. Para más información consulte la ficha técnica de producto o contacte con su representante de Shell.