

## iBiotec BIO PROTECT 450

**Tratamiento preventivo para troncos y tablas**  
**Antigrietas Antifisuras**  
**Antiazulado**  
**Antiennegrecimiento**  
**Protege las maderas de ebanistería**  
**Mantiene la higrometría original**  
**de las maderas comunes**

### DESCRIPCIÓN

**BIO PROTECT 450** es una emulsión de cera microcristalina que forma un velo impermeable sobre cualquier tipo de madera, impidiendo tanto la formación de fisuras y grietas como el ennegrecimiento en troncos y tablas.

**BIO PROTECT 450** es un producto muy eficaz para la protección de troncos y tablas contra las alteraciones debidas a la luz solar y al aire desprovisto de humedad. Además, **BIO PROTECT 450** protege los troncos de la lluvia y de los efectos de las heladas. Por este motivo, es recomendable aplicar el producto a partir de la primavera. Para obtener una protección duradera, es posible aplicar varias capas (dos o tres) en intervalos de 24 horas.

**BIO PROTECT 450** está garantizado sin sustancias tóxicas ni peligrosas, su formulación permite mejorar las condiciones de salud, higiene y seguridad.

Garantizado sin biocidas.



### MODO DE EMPLEO

Proteger de las heladas, no almacenar a la intemperie. Aplicar con brocha, pulverizador de baja presión o cualquier otro sistema de pulverización. Aplicar en capas cruzadas para garantizar un tratamiento completo de la superficie.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS

CARACTERÍSTICAS	NORMA / MÉTODO	VALORES	UNIDADES
Aspecto	Visual	Líquido	-
Color	NF M 07.003 ASTM D 156	Blanco	-
Olor	Olfativo	Amoniacal	-
Densidad a 25 °C	ISO 12.155	958	g/l
Punto de inflamabilidad (vaso cerrado)	NF EN 22719	nm	°C
Punto de congelación	ISO 3016	-5	°C
Tensión superficial	ISO 6295	42,5	Dyn/cm
Viscosidad cinemática	UNE EN 3104	14,8	mm <sup>2</sup> /s
Tiempo de flujo a 25 °C copa n.º 3	UNE EN ISO 3104	25	"

### PRESENTACIÓN

Barril 200 L

